

Card Reader 125kHz MCR & MCR-K



MCR



MCR-K

Der voll vergossene RFID Montage Leser MCR 125 kHz wurde für die einfache Montage auf 55er Unterputzdosen oder zur Aufputz Montage (mitgelieferter Rahmen) entwickelt.

Durch eine Vielzahl an Softwareprogrammen und Schnittstellen ist dieser Montage Leser universell einsetzbar. Desweiteren ist der RFID Montage Leser MCR auch als MCR/K mit integrierter Codetastatur erhältlich.

Optional ist der RFID Montage Leser MCR bzw. MCR/K auch mit integriertem Relais erhältlich.

Folgende Technologien werden vom MCR & MCR-K 125kHz unterstützt:

- EM4102
- Hitag1
- Hitag2

Technische Spezifikationen:

- Abmessungen :
 - Im Gehäuse : 80 x 80 x 18 mm
 - Im Gehäuse mit Aufputzrahmen : 80 x 80 x 34 mm
 - PCB : 76 x 76 x 10 mm
- Gehäuse :
 - ABS Kunststoff (schlagfest)
 - Farbe schwarz oder weiß
 - Voll vergossen
- Schnittstellen:
 - TTL
 - RS232
 - RS485
 - Wiegand D0/D1
 - Clock/Data
- Spannungsversorgung:
 - 5 V DC
 - 9...24 V DC
- Leseabstand: bis zu 150 mm (abhängig von Transpondertyp und Umgebung)
- Buchungswiederhol Sperre
- Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
- Integrierte Antenne
- Integrierter Summer mit 3 LED's zur Statusanzeige
- Schutzklasse IP65 je nach Einbauart