

Multi Card Reader LEGIC MCR & MCR-K



MCR



MCR-K

Der voll vergossene RFID Montage Leser MCR LEGIC wurde für die einfache Montage auf 55er Unterputzdosen oder zur Aufputz Montage (mitgelieferter Rahmen) entwickelt.

Durch eine Vielzahl an Softwareprogrammen und Schnittstellen ist dieser Montage Leser universell einsetzbar. Desweiteren ist der RFID Montage Leser MCR auch als MCR/K mit integrierter Codetastatur erhältlich.

Optional ist der RFID Montage Leser MCR bzw. MCR/K auch mit integriertem Relais erhältlich.

Folgende Technologien werden vom MCR & MCR-K LEGIC unterstützt:

- LEGIC RF (alle advant & prime Transponder)
- ISO12443 A+B (Mifare DESFire, Infineon SLE, SmartMX)
- Mifare Classic 1k, 4k, Mini, Ultralight, Plus (RF identification protocols)
- ISO15693 (EM4035, Tag-It HFI, Infineon SRF55VxxP, ISO18000-3 mode 1)
- Sony Felica
- ISO18092 NFC (passive mode und peer-to-peer)
- Inside Secure (UID only)
- HID iCLASS (UID only)

Technische Spezifikationen :

- Abmessungen :
 - Im Gehäuse : 80 x 80 x 18 mm
 - Im Gehäuse mit Aufputzrahmen : 80 x 80 x 34 mm
 - PCB : 76 x 76 x 10 mm
- Gehäuse :
 - ABS Kunststoff (schlagfest)
 - Farbe schwarz oder weiß
 - Voll vergossen
- Schnittstellen :
 - TTL
 - RS232
 - RS485
 - Wiegand D0/D1
 - Clock/Data
 - USB 2.0 (HID-Mode) und im transparent Mode
- Digitale Eingänge :
 - 3 optoentkoppelt
- Digitale Ausgänge :
 - 2 open Collector
- Relais
 - 1 Öffner/Schließer (optional)
- Spannungsversorgung :
 - 5,0 V DC
 - 9,0...24 V DC
- Integrierte Antenne
- Leseabstand : Bis zu 100 mm (abhängig von Transpondertyp und Umgebung)
- Buchungswiederhol Sperre (optional)
- Integrierter Summer und 3 LED's zu Statusanzeige
- Schutzklasse IP65 je nach Einbauart
- Temperaturbereich : -20°C bis +60°C