

## **RFID OEM Modul für Multi ISO**



Das neue multifunktionale RFID OEM Modul Multi ISO ist ein preisgünstiges 13,56 MHz RFID Modul. Mit dem RFID Modul Multi ISO können Sie Transponder oder ISO-Karten aller gängigen 13,56MHz Technologien verwenden.

Diese universelle Einsatzmöglichkeit verschafft Ihnen einen enormen Platz- und Preisvorteil gegenüber herkömmlichen Modulen, die nur eine Technologie unterstützen.

### **Technische Spezifikationen:**

- Abmessungen: 40x45x9 mm
- Schnittstellenversionen: Asynchron seriell (RxD, TxD) RS485-Pegel, Asynchron seriell (RxD, TxD) RS232-Pegel, Asynchron seriell (RxD, TxD) TTL-Pegel oder Magstripe Clock/Data (TTL-Pegel) oder Wiegand D0/D1 (TTL-Pegel)
- Ein-/ Ausgänge: kundenspezifisch programmierbar
- Externe PCB Antenne
- Leseabstand: (abhängig von Transpondertyp und Umgebung)
  - bis zu 80 mm
- Spannungsversorgung: 5V DC  $\pm 5\%$
- Buchungswiederhol Sperre
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C