

RFID Einbaumodul Trend



Ein weiteres berührungsloses RFID Produkt aus dem Hause SMART Technologies ist das RFID Einbaumodul Trend.

Lieferbar in den Technologien: LEGIC prime/advant, ISO14443 A/B, ISO15693, Hitag, EM

Das RFID Einbaumodul Trend ist geeignet für den Einbau in handelsübliche 55er Unterputzdosen.

In Kombination mit den marktgängigen Schalterprogrammen wie zum Beispiel Gira, bietet sich dem Benutzer eine große Vielfalt an Farb- & Designvarianten.

Technische Daten:

- Abmessungen: 69 x 69 mm
- Unterstützt
 - bei 125 kHz : EM4x02 oder Hitag
 - bei 13,56 MHz : Mifare oder Legic
- Integrierte Antenne
- Schnittstellen : Wiegand, Clock/Data und TTL oder kundenspezifisch (RS485 oder RS232 auf Anfrage)
- Lese- /Schreibleseabstand (abhängig von Transpondertyp und Umgebung)
 - bei 125 kHz : bis zu 100 mm
 - bei 13,56 MHz : bis zu 80 mm
- Spannungsversorgung : 9 bis 24 V DC ($\pm 5\%$)
- Temperaturbereich : -20°C bis +60°C
- Integrierter Summer und tricolour LED zur Statusanzeige
- Einfache Montage in Standard 55er UP-Dose